



## NV-4080S-EU-1000

NUUO 8-Kanal Netzwerk Video Rekorder inkl. 1 TB Festplatte, eSATA

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Die NUUO NVRMini Serie ist ein Linux basierter Netzwerkrekorder (NVR). Mit dem NVRMini können IP-Kameras von verschiedenen Herstellern wie z.B. von SANTEC, Axis, IQeye, Zavio direkt aufgezeichnet werden. Die Bedienung erfolgt über eine komfortable Webbrowser Oberfläche. Die Geräte können bis zu 16 IP-Kameras (NV-4160) verwalten und die Daten auf bis zu 4 Festplatten speichern. Durch die NUUO Software können die NVRMini problemlos in ein Gesamtsystem aus NUUO Komponenten integriert werden, aber auch als kostengünstige Stand-Alone Lösung überzeugen die NVRMinis.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Netzwerk Videorekorder
IP-Videokanäle (aktiv)	8
IP-Kanäle (Aktiv/erweiterbar)	8/0
Festplattenkapazität (intern)	1 TB
Festplattenkapazität (maximal)	4 TB
Festplatte extern anschliessbar	über eSATA
Belüftung	Lüfter
Internes RAID	Ja
Export Schnittstellen	Netzwerk
Anzahl der Ethernet-Ports	1
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Geschwindigkeit	10/100/1000 Mbit
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX
Bandbreite Mbps	65
Kompressionsverfahren (Video)	MPEG-4 / H.264 / MJPEG / MxPEG
max. Bildrate (B/s)	120 bei D1 (720x576)

SANTRONIC AG

Seestrasse 88, 8855 Wangen  
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
 info@santronic.ch, www.santronic.ch



## ► Technische Spezifikationen:

Aufnahme Alarm	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme digitaler Eingang	Ja
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme Permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Unterstützung MegaPixel Kameras	Ja
Bildwiedergabe Modi	1/4/6/9/10/13/16/25/36/49/64
Benachrichtigung Digitaler Ausgang	Ja
Benachrichtigung CMS	Ja
Benachrichtigung E-Mail	Ja
Erkennung Bewegung	Ja
Erkennung Signal verloren	Ja
Wasserzeichen	Ja
Export von Bilddaten	Netzwerk
Intelligente Suche	Ja
Intelligente Suche Suchkriterien	Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal
Passwortschutz	Ja
Logbuchfunktion	Ja
Verwaltung IP Geräte	Ja
DynDNS Unterstützung	Ja
UPNP	Ja
Presetpositionen	unlimitiert
PTZ Steuerung	Ja
Remoteverbindungen	Ja
max. Anzahl von Remoteverbindungen	16
Benutzer Management	Ja
Zeit Synchronisation	NTP Protokoll
DHCP Unterstützung	Ja
Menüsprachen	14 Sprachen
Fernzugriff	Browser/Software
Unterstützte Software für Fernzugriff	Remote Viewer
Firmwareupgrade	Netzwerk
Gehäusefarbe	schwarz
Leistungsaufnahme (Watt)	72
Betriebsspannung	100 - 230 V AC
Betriebstemperatur (°C)	+5 bis +35
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 85
Abmessungen B x H x T (mm)	188,2x252,5x229,6
Gewicht (g)	2,5 Kg

SANTRONIC AG

Seestrasse 88, 8855 Wangen  
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
info@santronic.ch, www.santronic.ch



► **Empfohlenes Zubehör:**

NUUO-HDD-1000

Erweiterungsfestplatte 1000 GB SATA-II für NUUO-Rekorder

SCB-C31

POS Box für 1-Kanal

SANTRONIC AG

Seestrasse 88, 8855 Wangen  
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
info@santronic.ch, www.santronic.ch

