

**SANTEC**  
VIDEO TECHNOLOGIES



## SLM-1710N

SANTEC LCD Industriemonitor 17,1" / 43cm  
1280x1024 inkl. FB und Netzteil

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Die SANTEC Flachbildschirme der SLM-Serie im Metallgehäuse sind für den industriellen Einsatz vorgesehen. Sie sind mit einem hochauflösenden TFT LCD Display, mit hohem Kontrastverhältnis, ausgestattet. Die Bildeinstellung erfolgt über ein komfortables OSD (Bildschirmmenü). Die Funktionalität wird ergänzt durch Bild-in-Bild und Bild-an-Bild Funktion, De-Interface, 3D Comb Filter und eine Frontscheibe aus gehärtetem Schutzglas. Automatische Videonormerkennung (PAL/NTSC), STAND BY Funktion, Durchschleifausgänge und ein niedriger Stromverbrauch sind weitere Merkmale. Eine IR-Fernbedienung gehört zum Lieferumfang. Optionale Wandhalter und Standfüße finden Sie im Bereich Monitorzubehör.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	17.1" (43cm)
Videonorm	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	1280x1024
Pixelgröße	0,264x0,264
Sichtbarer Bereich (H/V) mm	338x270
Bildformat	4:3
Farbstufen	16,7M
Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> )	400
Kontrastverhältnis	800:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate)	5
ms	
Betrachtungswinkel (H/V) °	160/160
Hintergrundbeleuchtung	Röhre
Videoeingänge	2 x BNC, 1 x Y/C

SANTRONIC AG

Seestrasse 88, 8855 Wangen  
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
info@santronic.ch, www.santronic.ch

► **Technische Spezifikationen:**

Videoausgänge	2 x BNC
PC-Videoeingänge	VGA (Sub-D) 15pol, DVI
Auflösung PC-Videoeingang	SVGA/XGA/SXGA@60Hz
RGB Einstellung (Factory Mode)	ja
3D Comb Filter	ja
3D De-Interlace	ja
POP (Bild-an-Bild) Funktion	ja
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	ja
Audioeingänge	2 x Cinch
Audioausgänge	2 x Cinch
Lautsprecher	2
Menüsprachen OSD	Englisch
Bedienung OSD	Bedienknöpfe vorn
Frontscheibe	entspiegeltes Frontglas, gehärtet
Montagemöglichkeit	VESA 75x75, 100x100
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäuseausführung	Aluminium
Betriebsspannung	12 V DC
Betriebsspannungsausgang	12 V DC / 1 A über Buchse
Leistungsaufnahme (Watt)	30
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 85
Abmessungen B x H x T (mm)	387x322x67
Gewicht (g)	4,6 Kg
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	IR-FB, Netzteil, VGA-Kabel
Besonderheiten	montierter Standfuß

► **Hinweis:**

Lieferung erfolgt inkl. Netzteil 12 V DC.

► **Empfohlenes Zubehör:**

SLM-RACK-17	Rackmount Adapter für den LCD Monitor SLM-1710N
SLM-STAND-M	Standfuß für die LCD Monitore SLM-2200N, SLM-2601N
SLM-EB-17N	Metall-Einbaurahmen für den LCD Monitor SLM-1710N - schwarz
VA-VESA-151	VESA Wand-/Deckenhalterung f.LCD-Monitor 7,5x7,5 bzw.10x10cm,Wandabst.bis zu 44cm
VA-VESA-170	VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm,Wandabst.b.z.12,8cm.
VA-VESA-171	VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm, Wandabst.b.z.7,4cm.

SANTRONIC AG

Seestrasse 88, 8855 Wangen  
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
info@santronic.ch, www.santronic.ch